

ImagePerfect™ 2216 ist ein Mesh ohne Liner, das für Innen- und Aussenanwendungen vorgesehen ist. Dieses Produkt wurde speziell für den Digitaldruck auf großformatigen Inkjetdruckern ausgelegt und eignet sich für den Druck mit Eco-Solvent- und Solvent- sowie UV-härtenden und Latextinten.

IP 2216

ImagePerfect™ 2216 ist ein Mesh ohne Liner, das eine hohe Druckqualität mit einer bemerkenswerten Textdefinition sowie ein grosses Farbspektrum, das photorealistische Bilder und eine kompakte Flächenfüllung ermöglicht. IP 2216 kann für Innen- und Aussenanwendungen wie z.B. für Werbeflächen auf Messen und Events, bei Baustellen, Showrooms, Werbekampagnen und für viele andere Anwendungen eingesetzt werden, bei denen ein Durchsichts-Effekt benötigt wird. Das Gewebe zeichnet sich durch eine sehr regelmäßige Struktur aus und bietet ausgezeichnete Hängeeigenschaften. Das Produkt ist als ImagePerfect™ 2214 auch mit Liner erhältlich. Durch Thermoschweissen entstehen sehr robuste Säume und Nähte. Laminat: ImagePerfect™ Schutzlack auf Wasserbasis mit UV-Schutz.

Spezifikation	
BESCHREIBUNG	Mesh ohne Liner
FARBE	Weiss matt © Spandex 2017. Alle Rechte vorbehalten.
STÄRKE OBERMATERIAL	410µ
GEWICHT	300g/m ²
ZUGFESTIGKEIT	1250 / 1100 (N/5cm)
WEITERREISSFESTIGKEIT	235 / 220 (N)
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +70°C
HALTBARKEIT (UNBEDRUCKT)	3 Jahre
BRANDSCHUTZ	B1
LAGERFÄHIKEIT	6 Monate, 20°C / 50% Luftfeuchtigkeit
EMPFEHLUNG	Um eine optimale Qualität sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Medienvorschubkorrektur für dieses Material durchgeführt wurde.

© Juli 2017 Spandex Gruppe. Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Sämtliche erwähnten Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Markenzeichen-Inhaber. Das Druckergebnis kann je nach Art der Druckdaten / Dateien, Anwendungen, Medien, Umgebungs- oder Umweltbedingungen, Druckgeschwindigkeiten oder weiteren Faktoren variieren.

Informationen zu physischen und chemischen Eigenschaften basieren auf Tests, welche wir für zuverlässig halten. Die hier aufgeführten Werte sind Richtwerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken, sind ohne Gewähr und stellen keine Garantie dar. Vor der Verwendung sollte die Eignung dieses Materials für den spezifischen Einsatz geprüft werden. Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten.

Die Haltbarkeitsangaben basieren auf normalen mitteleuropäischen Umweltbedingungen. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Untergrundvorbereitung, den tatsächlichen Umwelteinflüssen sowie der Pflege und Instandhaltung der Grafik ab. Zum Beispiel bei Schildern die nach Süden zeigen, in Gegenden mit hohen Temperaturen wie in Südeuropa, in industriell verschmutzten Umgebungen oder in grossen Höhen, wird die Haltbarkeit verringert werden. Auch bei horizontalen Anwendungen wird die Haltbarkeit im Aussenbereich abnehmen.

Printmedien müssen vor der weiteren Verarbeitung, wie Laminierung, Überlackierung oder Verklebung vollständig getrocknet sein, da verbleibende Lösemittel die Produkteigenschaften negativ verändern könnten. Um ein bestmögliches Druckresultat zu erzielen, sollte das zum Material passende ImagePerfect™ Printprofil verwendet werden.